



TT	IT	T-26	T-28	T-34
1ph. 220V	1ph. 220V	1ph. 220V	2ph. 380V	1ph. 220V
14 kg	16 kg	23,5 kg	23,5 kg	25 kg
2600A	3200A	3800A	3800A	3800A
Réglage par molette	Réglage par boutons + & -	Réglage par type d'électrode et courant	Réglage par type d'électrode et courant	Réglage par type d'électrode et courant

		Courant I max, A		Pistolet de soudage amovible	Tension de travail	Puissance			
HAMMER TT art. RHD 048782	220V, 50Hz, 1ph	2600	bouton	non	5,4V	2,3kW	16A	20x32x18	14
HAMMER IT art. RHD 275116	220V, 50Hz, 1ph	3200	bouton	non	7,4V	3kW	16A	30x18,5x26	16
HAMMER T-26 art. RHD 010291	220V, 50Hz, 1ph	3800	automatique	oui	7,4V	3kW	16A	22,5x36x23,5	23
HAMMER T-28 art. RHD 010307	380V, 50Hz, 2ph	3800	automatique	oui	7,4V	3kW	16A	22,5x36x23,5	23
HAMMER T-34 art. RHD 010314	220V, 50Hz, 1ph	3800	2 automatique + bouton	oui	7,4V	3kW	16A	22,5x36x23,5	25,5